



# Смазочные материалы Fuchs для грузовых автомобилей



фото: MAN Group

Являясь одним из ведущих производителей смазочных материалов, мы поставляем продукты, оригинальное качество которых проверено временем.

Продукты	Описание	Спецификации, одобрения
<b>Моторные масла</b>		
<b>TITAN Cargo Maxx SAE 5W-30</b>	Моторное масло премиум-класса для высоконагруженных дизельных двигателей с новейшими системами очистки отработанных газов. Специально для сажевых фильтров в сочетании с турбонаддувом.	MAN M 3477 MAN M 3271-1 * * одобрено для повышенных интервалов замены до 45 000 км.
<b>TITAN Cargo Maxx SAE 10W-40</b>	Моторное масло премиум-класса для высоконагруженных дизельных двигателей с новейшими системами очистки отработанных газов. Специально для сажевых фильтров в сочетании с турбонаддувом.	MAN M 3477
<b>TITAN Cargo SL SAE 5W-30</b>	Моторное масло класса EHPD (Extra-High-Performance Diesel), обладающее топливосберегающими свойствами. Отличные низкотемпературные свойства в сочетании с наивысшей термической стабильностью. Максимальные интервалы замены согласно предписаниям производителя дизельных двигателей.	MAN M 3277
<b>TITAN Cargo MC SAE 10W-40</b>	Моторное масло класса UHPD (Ultra-High-Performance-Diesel) на базе технологии MC-синтеза. Допущено для наиболее нагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей. Наибольшие интервалы замены согласно предписаниям производителей дизельных двигателей.	MAN M 3277
<b>Трансмиссионные масла</b>		
<b>TITAN Cytrac SL SAE 75W-90</b>	Универсальное всесезонное трансмиссионное масло для ведущих мостов, механических коробок передач, коробок отбора мощности и вспомогательных редукторов грузовых автомобилей. Наибольшие интервалы замены.	MAN 342 TYP S1
<b>TITAN CYTRAC MAN Synth SAE 75W-80</b>	Легкотекучее трансмиссионное масло для коробок передач грузовых автомобилей, специально для ручных и автоматизированных коробок передач ZF. Для максимальных интервалов замены.	MAN 341 TYP Z4
<b>TITAN Cytrac LD SAE 75W-80</b>	Легкотекучее трансмиссионное масло для коробок передач грузовых автомобилей, в том числе оборудованных интардером или ретардером. Для удлиненных интервалов замены.	MAN 341 TYP E3/Z3
<b>TITAN Gear Hyp LD SAE 80W-90</b>	Новейшая технология минеральных трансмиссионных масел для ведущих мостов грузовиков DaimlerChrysler. Обладает повышенной термической стабильностью и полностью сохраняет свои свойства при максимальных интервалах замены.	MAN 342 TYP M2
<b>TITAN Supergear MC SAE 80W-90</b>	Универсальное трансмиссионное масло на базе технологии MC-синтеза для ведущих мостов и коробок передач. Для удлиненных интервалов замены.	MAN M 3343 TYP M
<b>Жидкости для гидроусилителей рулевого управления и централизованных гидросистем</b>		
<b>TITAN ZH 4300 B</b>	Рабочая жидкость для нагруженных централизованных гидросистем, приготовленная с использованием синтетической основы и обладающая отличными вязкостно-температурными характеристиками.	MAN M 3289
<b>Антифризы</b>		
<b>MAINTAIN Fricofin</b>	Антифриз-концентрат ингибитор коррозии с удлиненным интервалом замены на основе моноэтиленгликоля. Не содержит фосфатов, аминов, нитритов и силикатов.	MAN 324 NF
<b>MAINTAIN Fricofin G 12 Plus</b>	Антифриз-концентрат ингибитор коррозии с удлиненным интервалом замены на основе моноэтиленгликоля. Не содержит фосфатов, аминов, нитритов и силикатов.	MAN 324 SNF



## Смазочные материалы Fuchs для грузовых автомобилей



фото: MAN Group

Продукты	Описание	Спецификации, одобрения
<b>Смазки</b>		
<b>RENOLIT MP 735</b>	Литиевая пластичная смазка общего назначения с усиленными защитными свойствами согласно требованиям MAN.	MAN 283 Li-P 2
<b>RENOLIT LZR 000</b>	Полужидкая литиево-кальциевая смазка с отличными низкотемпературными характеристиками. Применяется в централизованных системах смазки грузового транспорта.	MAN 283 Li-P 00/000
<b>RENOLIT LX-Per 2</b>	Пластичная смазка с широким температурным интервалом применения, приготовленная на базе минерального масла и комплексного литиевого мыла. Широко применяется для закладки в ступичные подшипники легковых и грузовых автомобилей и автобусов. Температурный диапазон от -30 °C до +150 °C.	MAN 284 Li-H 2
<b>RENOLIT LX-OTP 2</b>	Специальная пластичная смазка с широким температурным интервалом применения, приготовленная на базе высоковязкой синтетической жидкости и комплексного литиевого мыла. Используется для смазывания опор поворотных кулаков грузовых автомобилей серии TGA фирмы MAN. Температурный диапазон от -40 °C до +160 °C.	TUC 8080/00

Представленные данные являются типовыми на момент составления. Компания сохраняет за собой право вносить изменения вследствие совершенствования уровня развития технологий. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании.

**TITAN**  
Моторные масла

**TITAN**  
Трансмиссионные масла

**MAINTAIN**  
Антифриз

**TITAN**  
Жидкости для гидроусилителей рулевого управления и централизованных гидросистем

**RENOLIT**  
Смазки



фото: MAN Group

ООО "Фукс Ойл"  
127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр.2. Тел.: +7 495 961 27 41 Факс: +7 495 961 27 42  
E-mail: info@fuchs-oil.ru URL: www.fuchs-oil.ru