



**PARTNER**  
DES DEUTSCHEN KRAFTFAHRZEUGGEWERBES



## Смазочные материалы для легковых автомобилей Вашему - сервису

Качеству подходит только качество. Являясь одним из ведущих партнеров немецкой автомобильной промышленности, мы поставляем Вам оригинальное качество первой заливки. На это Вы можете положиться.

Продукты	Описание	Спецификации
<b>Моторные масла</b>		
<b>TITAN GT1 PRO-C3 SAE 5W-30</b>	Моторное масло премиум-класса для легковых автомобилей с и без удлинённых сервисных интервалов. Разработано специально для моделей с новейшими системами снижения токсичности выхлопа и турбонаддувом. Обеспечивает легкий пуск двигателя, минимальный расход масла и пониженную токсичность выхлопа.	VW 504 00 VW 507 00
<b>TITAN GT1 LONGLIFE III SAE 5W-30</b>	Моторное масло премиум-класса для всех моделей VW, в т.ч. с удлинённым сервисным интервалом. Специально для автомобилей с новейшими системами снижения токсичности выхлопа (сажевые фильтры, катализаторы).	VW 504 00 VW 507 00
<b>TITAN GT1 SAE 5W-40</b>	Моторное масло премиум-класса для легковых автомобилей как с фиксированными, так и гибкими сервисными интервалами. Специально для автомобилей с новейшими системами снижения токсичности выхлопа и турбонаддувом. Оптимальные пусковые характеристики, минимальный расход масла и пониженная токсичность выхлопа.	VW 502 00 VW 505 00 VW 505 01
<b>TITAN Supersyn LONGLIFE PLUS SAE 0W-30</b>	Легкотекучее моторное масло с топливосберегающими свойствами для нового поколения VW с технологией Longlife. Применяется в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, в том числе с насос-форсунками. Оптимальные пусковые характеристики при низких температурах.	VW 503 00 VW 506 00 VW 506 01
<b>Трансмиссионные масла</b>		
<b>TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W</b>	Легкотекучее трансмиссионное масло с пониженной вязкостью для механических коробок передач легковых автомобилей. Обеспечивает максимальную экономию топлива за счет минимальных потерь на трение и лёгкий пуск в холодную погоду. Используется для пожизненной заправки.	VW TL 521 78 (G 052 178 A2) VW TL 525 12 (G 052 512 A2) VW TL 726 (G 052 726 A2/ G 055 726 A2/G 060 726 A2/ G 070 726 A2)
<b>TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W-80</b>	Легкотекучее трансмиссионное масло для механических коробок передач легковых автомобилей. Обеспечивает лёгкий пуск в холодную погоду и оптимальную защиту в рабочем режиме. Используется для пожизненной заправки.	VW 501 50 (G 005 000 05/ G 005 000/G 005 000 20/ G 052 911 A1/A2) VW TL 521 71 (G 052 171 A1/A2)
<b>TITAN SINTOPOID FE SAE 75W-85</b>	Легкотекучее масло с пониженной вязкостью для ведущих мостов легковых автомобилей. Обеспечивает максимальную экономию топлива за счет минимальных потерь на трение и лёгкий пуск в холодную погоду. Используется для пожизненной заправки.	VW TL 521 45-X (G 052 145 A1) VW TL 521 90 (G 052 190 A2/ G 055 190 A2)
<b>TITAN SINTOPOID SAE 75W-90</b>	Трансмиссионное масло для ведущих мостов легковых автомобилей, в том числе гипоидных мостов с большим смещением осей. Используется для пожизненной заправки.	VW TL 521 45-Y (G 052 145 A2)

Представленные данные являются типовыми на момент составления. Компания сохраняет за собой право вносить изменения вследствие совершенствования уровня развития технологий. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании.



# PARTNER

DES DEUTSCHEN KRAFTFAHRZEUGGEWERBES



## Смазочные материалы для

## легковых автомобилей

## Вашему - сервису

Продукты	Описание	Спецификации
<b>Жидкости для автоматических трансмиссий</b>		
<b>TITAN ATF 4400</b>	Жидкость класса ATF высшего качества для легковых автомобилей. Способность жидкости передавать высокий крутящий момент превосходит нагрузочную способность многих оригинальных жидкостей.	VW G 052 990 VW 055 025
<b>TITAN ATF CVT</b>	Специальная жидкость для бесступенчатых трансмиссий (вариаторов). Может использоваться в вариаторах как с клиноременным, так и с цепным приводом.	VW TL 521 80 (G 052 180)
<b>TITAN ATF 3353</b>	Жидкость для нового поколения 7-ступенчатых автоматических коробок передач (NAG 2). Также может применяться во всех 5-ступенчатых АКПП (NAG 1).	VW 501 60 (G 052 911) VW TL 521 62 (G 052 162)
<b>Жидкости для гидроусилителей рулевого управления и централизованных гидросистем</b>		
<b>TITAN ZH 4300 B</b>	Жидкость для ГУР легковых автомобилей, гидроприводов сцеплений и КПП.	VW TL 521 46 (G 002 000/A7/A8/G 004 000)
<b>Антифризы</b>		
<b>MAINTAIN FRICOFIN DP</b>	Антифриз-концентрат на основе моноэтиленгликоля (МЭГ) для нормальных интервалов замены, не содержит нитритов, аминов и фосфатов.	VW TL 774-G
<b>MAINTAIN FRICOFIN G12 PLUS</b>	Антифриз-концентрат и ингибитор коррозии с удлиненным интервалом замены на основе моноэтиленгликоля (МЭГ), не содержит фосфатов, аминов, нитритов и силикатов.	VW TL 744 D/F (G12+)
<b>Смазки</b>		
<b>RENOLIC FN 745/94</b>	Низкотемпературная водостойкая смазка на основе безводного кальциевого мыла. Смазка содержит ингибиторы коррозии и окисления. Используется для заводской закладки и последующего обслуживания таких узлов автомобилей как автоматические замки, петли и соединения, крышки с направляющими, механизмы сидений, зеркал, стеклоподъемников, антенн.	VW TL 745
<b>RENOLIT MP 735</b>	Литиевая пластичная смазка общего назначения с усиленными защитными свойствами согласно требованиям VW.	VW TL 735
<b>RENOLIT MP 735 X</b>	Пластичная смазка карданных валов для предотвращения фреттинг-коррозии.	VW TL 735 X
<b>RENOLIT MP 735 AZ</b>	Специальная смазка для карданных валов для предотвращения Фреттинг-коррозии, особенно для VW T5.	VW TL 735 Y
<b>RENOLIT LX-PG 2</b>	Смазка на основе комплексного литиевого загустителя и специально подобранных полигликолевых базовых масел.	VW TL 521 50
<b>RENOLIT SI 300 M</b>	Смазка на основе метил-фенилсиликонового масла с превосходными низкотемпературными характеристиками, и литиевого мыла.	VW TL 767-X

Представленные данные являются типовыми на момент составления. Компания сохраняет за собой право вносить изменения вследствие совершенствования уровня развития технологий. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании.

ООО "ФУКС ОЙЛ"

123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр. 10.

Тел.: +7 (495) 727 27 41 Факс: +7 (495) 727 28 40 E-mail: info@fuchs-oil.ru URL: www.fuchs-oil.ru